



TASKalfa 5500i | Sistema Multifuncional Blanco y Negro

Mejorando el desempeño...
en toda la compañía.




TASKalfa

(81) DCERa
Document Solutions



Mostrado con el Procesador de Documentos de Doble Escaneo (opcional) para 175 hojas y Dos Bandejas para 1500 hojas



Mostrado con el Procesador de Documentos de Doble Escaneo (opcional) para 175 hojas, Dos Bandejas para 500 hojas y el Acabador para 1000 hojas



Mostrado con el Procesador de Documentos de Doble Escaneo (opcional) para 175 hojas, Dos Bandejas para 500 hojas, la Bandeja Lateral de Gran Capacidad para 3000 hojas y el Acabador para 4000 hojas



Innovador Panel de Control con Pantalla Táctil Color, con un nuevo diseño y muy fácil de usar

HyPAS™

Plataforma Híbrida para Soluciones Avanzadas

Especificaciones Básicas

Figura	Sistema Multifuncional y Negro: Impresora / Escáner / Copiadora / Opcional Fax
Páginas Por Minuto	Carta: ppm; Legal: ppm; Doble Carta: ppm; 18 ppm (sólo impresión)
Tiempo de Calentamiento	23 Segundos Menos (Encendido)
Velocidad de Primera Impresión	Copiado: 4.3 Segundos por Hoja; Impresión: 4.9 Segundos por Hoja
Resolución / Bits	600 x 600 dpi; Interpolación / 8 niveles de bits
Memoria / Disco Duro	Memoria RAM Estándar de 256 MB; Disco Duro de 16 GB
Flexibilidad de Papel Estándar	Dúplex sin apilar, Estándar Soporta desde Media Carta 28 - 36 g/m ²
Requisito Eléctrico	100 V, Hz, A, 220 - 240 V, 50/60 Hz, 7.0 A
Dimensiones / Peso	600 mm W x 700 mm D x 1000 mm H / 180 kg
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	2 Páginas Por Mes

Especificaciones de la Impresora

Control Estándar	IBM PowerPC / MHz
PDL / Emulaciones	PS/PS-E, PS-XL, KPS3, XPS
Emulación Opcional	UG- IBM ProPrinter, Diablo QL
Fuente de Papel	HPDL3, PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®	Windows XP / Vista / 7
Compatibilidad con SO Novell	Novell NetWare 3.12, 4.11
Compatibilidad con SOMAC	SO 110x
Compatibilidad con SOUNIX	SO Sun: Solaris; AIX; HP- (LPR)
Interfases	Estándar: / / BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Dos Interfaces de Host USB, Dos Ranuras de Expansión Opcional: / / BaseTX (IB- para Doble Tarjeta de Red)
Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI (V6), Psec, SSL, Impresión WSD
Drivers	IO Driver, Mini Driver, IO Driver para XPS, Mini Driver XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC, PRESCRIBE, PDF Direct Print, KIO Admin, KIO Viewer, Kit de Comandos RX Kyocera

Especificaciones del Escáner

Resolución del Escáner	600 x 600 dpi
Formatos de Archivo	B/N: TIFF, XPS, F, F/A; Color: TIFF, JPEG, XPS, F, F/A
Extensión	PDF de Alta Compresión, FCodificado
Velocidades de Escaneo	DP-770 : Unacara: 75 ipm B/N, 50 ipm Color (300 dpi); Dúplex: 45 ipm B/N, 34 ipm Color (300 dpi); DP-771 : Unacara: 80 ipm B/N, 50 ipm Color (300 dpi); Dúplex: 160 ipm B/N, 80 ipm Color (300 dpi)
Conectividad / Protocolos Soportados	0 / BaseTX, TCP/IP
Funciones de Escaneo	Escaneo a Carpeta (protocolo SMB); Escaneo a e-Mail; Escaneo a FTP; Escaneo a USB; Escaneo a WSD; Escaneo a TWAIN
Tamaño del Original	Mediante DP: Media Carta 38 Cristal hasta 37
Driver	Driver TWAIN / W

Especificaciones de la Copiadora

Modo de Imagen	Text, Foto, Text / Foto, Automático, Manual y Mapeo
Continuidad	1 - / Autoreinicializable a 1
Opciones	Inversión Positivo/Negativo, Imagen Espejo, Rotación, Borrado de Bordes, Línea Dividida, Compensación Electrónica, Desplazamiento de Margen, Número de Páginas, Zoom XY, Modo Ahorro de Tinta, Estampado
Administración de Usuarios	Modos de Usuario, Programas de Trabajo, Creación de Trabajos, Teclas de Acceso Directo, Retención de Copia
Ajuste de Cebos	Un Solo Toque, Matiz, Exposición Automática, Contraste
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Selección y Ampliación, incremento de un paso hasta 25 - 400%
Buz de Documentos	Buz Personal, Buz de Trabajos, Buz de Memoria Removible, Buz de Fax (con Sistema de Fax opcional)

Procesador de Documentos

Tipo / Capacidad	DP-770 : Procesador de Documentos Automático con Reversión / 100 Hojas DP-771 : Procesador de Documentos de Doble Escaneo / 175 Hojas
Originales Admitidos	5, x 8, - TX7
Densidades Admitidas (Una cara / Dúplex)	(DP-770) Unacara: 45 - 160 g/m ² ; Dúplex: 60 - 120 g/m ² (DP-771) Unacara: 45 - 220 g/m ² ; Dúplex: 60 - 220 g/m ²

Especificaciones del Fax

Conectividad / Conexión de Datos	Sistema de V / Kit de Internet- (A) (requiere Sistema de V) Fax G3 / MMR, MR, MH, JBIG
Velocidad de Transmisión / Velocidad del Módem	Aproximadamente 3 segundos por página / 33.6 Kbps
Modo de Fax	Estándar: MB; Máximo: MB
Driver	KM Driver para Fax en Red
Funciones del Fax	TX/RX Dúplex, RX/TX Confidencial, RX/TX en Código-F, Broadcasting, Buzón de Fax, admite dos líneas de Fax (Doble FAX)

Acabador Opcional para 1000 Hojas

Capacidad de Apilamiento / Engrape	Bandeja Principal: 1000 Hojas / 50 Hojas (hasta 90 g/m ²)
Tamaño de Papel	5, x 8, - TX8
Densidad del Papel	90 g/m ²
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Centro
Perforadora Opcional	PH-7A Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones, Admite 8,5" x 11" - 12" x 18"

Acabador Opcional para 4000 Hojas

Capacidad de Apilamiento / Engrape	Bandeja Principal: 4000 Hojas; Bandeja Inferior (B): 200 Hojas; Bandeja Inferior (C): Hojas / 65 Hojas (hasta 90 g/m ²)
Tamaño de Papel	5, x 8, - TX8
Densidad del Papel	90 g/m ²
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Centro
Buzón Opcional de Múltiples Compartimientos	MT-730 Incluye 7 Bandejas; Admite 60 - 163 g/m ² Capacidad de Apilamiento por compartimento: 100 Hojas: 5,5" x 8,5", 8,5" x 11", 50 Hojas: 8,5" x 14", 11" x 17"

Perforadora Opcional	PH-7A Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones, admite papel tamaño 8,5" x 11" - 12" x 18"; 45 - 300 g/m ²
Doblador Tipo Librillo / Unidad de Tríptico Opcional	BF-730 El Doblador Tipo Librillo admite tamaños de 8,5" x 11", 8,5" x 14", 11" x 17"; papel de 60 - 90 g/m ² - 16 Hojas, papel de 91 - 105 g/m ² - 13 Hojas, Funcionalidad Plegar folleto, sin engrapado: papel de 60 - 90 g/m ² - 5 Hojas, papel de 120 - 300 g/m ² - 1 Hoja, Funcionalidad Tríptico: papel de 60 - 90 g/m ² - 5 Hojas, papel de 94 - 130 g/m ² - 3 Hojas

Otras Opciones

	El Kit de Seguridad de Datos Ofrece Codificado y Sobrescritura de Seguridad para Imprimir, Copiar y Escanear, Memorias del Sistema, Memoria de Fax Opcional, Soporte para Originales en Papel (Bandeja de Documentos), Kit de Autenticación de Tarjetas
--	---

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/la
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
Casa Matriz de Kyocera Document Solutions America, Inc.: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2013 Kyocera Document Solutions America, Inc.

